

animeo IB

Solo 2 zones

Ref.1860144



ÜBERSICHT

animeo Solo ist ein zentrales Steuergerät für motorisierte Sonnenschutzprodukte und Fenster, mit dem sich die Anwendungen an einer oder zwei Gebäudefassaden steuern lassen. Entwickelt für kleine bis mittelgroße Gebäude können die Einstellungen ohne zusätzliche Software über das menügeführte LCD Display direkt vom Installateur vorgenommen werden.

INSTALLATIONSMERKMALE

- > Einfache Installation durch einheitliche Federzugklemmen.
- > Steuert alle gängigen Somfy IB, RK und IB+ Motorsteuergereäte an.
- > Ein fest zugeordneter Schaltereingang für jede Zone.
- > Sensoren können direkt an das Gerät angeschlossen werden (keine zusätzlichen Sensorboxen erforderlich).

LIEFERUMFANG

- > animeo Solo 2 zones
- > Gebrauchsanleitung

FUNKTIONSMERKMALE

- > Vorinstallierte Basiskonfiguration.
- > Steuerung der Zonen direkt am Gerät.
- > Individuelle Einstellungen pro Zone.
- > Sonne-, Wind-, Regen-, Frost- und Zeitschaltfunktionen, Wärme halten und Heizen durch Sonne.
- > Direkte Bedienung am Gerät oder über externen Taster/Schlüsselschalter.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Soliris Sun Sensor (Ref. 9154217)
- > Inside Temperature Sensor (Ref. 9008044)
- > Outside Temperature Sensor (Ref. 9001611)

TECHNISCHE DATEN

animeo Solo 2 zones	Art.-Nr.1860144
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz
Stand-by Strom (IEC 62301)	< 0,02 A@230 V AC
Stand-by Leistung (IEC 62301)	< 1,5 W@230 V AC
Anschlussklemmen	Steckbare Federklemmen
Versorgungsspannung Sensoren-Eingang	SELV, 16 V DC □
Versorgungsspannung Zonenschalter-Eingang	SELV, 16 V DC □
Versorgungsspannung Fehler-Ausgang	Potentialfreier Kontakt, NO, 24 V/1 A max.
Zonenrelais als Motor/RK/IB	230 V, 3,0 A, $\cos \phi = 0.95$
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Relative Luftfeuchte	Max. 85 %
Gehäusematerial	Glas, Metall und PC-ABS
Abmessungen des Gehäuses (B x H x T)	225 x 149 x 49 mm
Gewicht	540 g
Schutzklasse	I
Schutzgrad	IP 20
Konformitätserklärung	www.somfy.com/ce

VERKABELUNG

